

Flachdach EPDM Flächen - Nahtpaste

Sicherheitsdatenblatt

1. PRODUKT- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Produktname	: Flachdach EPDM Flächen - Nahtpaste
Verwendung der Zubereitung	: Dichtungsmittel für den Bau
Hersteller/Lieferant	: ATHOS syntec, s.r.o.; Čakajovce 436; SK-95143 Čakajovce
Notfallauskunft	: +43-664-103 46 46

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung	: Mischung aus MS Polymer, anorganische Füllstoffe und Hilfsstoffe				
Gefährliche Inhaltstoffe >1%	CAS	Einecs	Gewicht	Gefahr	R-
Giftige Inhaltstoffe >0,1%	Nummer	Nummer	%	Symbol	Sätze
Vinyltrimethoxysilan	2768-02-7	220-449-8	1-5	Xn	10-20-38
Bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4-piperidyl) Sebacat	41556-26-7	255-437-1	0,1-1	Xi, N	43-50-53

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Potentielle gesundheitliche Auswirkungen : Enthält Bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Augen	: Die Augen sofort mit viel Wasser während wenigstens 15 Minuten spülen. Wenn die Reizung anhält einen Arzt aufsuchen.
Mund (verschlucken)	: Mund mehrere Male mit Wasser spülen. Arzt aufsuchen und dieses Sicherheitsdatenblatt sehen lassen.
Lungen (einatmen)	: Person in frische Luft transportieren. Wenn die Problemen anhalten einen Arzt aufsuchen.
Haut	: Abwischen, danach die Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Wenn die Reizung anhält einen Arzt beraten.
Kleidung	: Verunreinigte Kleider ausziehen.



Flachdach EPDM Flächen - Nahtpaste

Sicherheitsdatenblatt

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- Geeignete Löschmittel** : CO₂, Trockenlöschmittel, Schaum oder Wasser Spray.
Ungeeignete Löschmittel : Wasser Strahl.
Spezial Verfahren bei der Brandbekämpfung : Schutzkleidung und Atemschutzgerät tragen.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Umweltschutzmassnahmen** : Verhütung des Eindringens in die Kanalisation, in Oberflächen- und Grundwasser sowie in den Boden.
Verfahren zur Reinigung : Mechanisch aufnehmen und in einen geeigneten Container deponieren, den Rest kann man mit Sand oder trockener Erde aufnehmen.
Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen : Geeignete Schutzkleidung tragen wie im Abschnitt 8 bei ‚Augen- und Hautschutz‘ angegeben ist.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

- Handhabung** : Für gute Raumbelüftung sorgen. Kontakt mit der Haut und der Augen vermeiden, nicht verschlucken.
Lagerung : Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und entfernt von andere Hitzequellen lagern.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Expositionsbegrenzung** : Nicht bekannt.
Atemschutz : Dämpfe nicht einatmen. Für gute Raumbelüftung sorgen.
Augen- und Hautschutz : Nicht mit der Haut oder der Augen berühren. Schutzbrille tragen.
Arbeitshygiene : Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeit sende Hände waschen. Nicht mit verschmutzten Händen in den Augen reiben.



Flachdach EPDM Flächen - Nahtpaste

Sicherheitsdatenblatt

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	: Paste	Flammpunkt	: nb	°C
Farbe	: verschiedene	Untere Explosionsgrenze	: nb	vol-%
Geruch	: gering	Obere Explosionsgrenze	: nb	vol-%
Dichte (Wasser=1)	: 1,42	Zündtemperatur	: nb	°C
pH (Wasser=7)	: nb	Dampfdruck	: nb	mbar
Siedepunkt (Wasser=100)	: nb	Mischbar mit Wasser	: nein	
Schmelzpunkt (Wasser=0)	: nb	Mischbar mit organische Lösemittel	: teils	
		VOC-Gehalt	: 0	Gewicht-%

10. STABILITÄT UND REACTIVITÄT

Gefährliche Zersetzungsprodukte	: beim verbrennen: CO, CO ₂ en CaO
Zu vermeidende Stoffen	: Nicht bekannt.
Zu vermeidende Bedingungen	: Nicht bekannt.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Produkt Information	Vinyltrimethoxysilan
Akute orale LD50 (mg/kg)	: 11300 (Ratte)
Akute dermal LD50 (mg/kg)	: 3540 (Kaninchen)
Akute Einatmung LC50 (mg/l)	: Nicht bekannt
Weitere Angaben	: Nicht bekannt.

Für Information über gefährliche Bestandteile sehe ‚Abschnitt 2‘.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Unvernetztes Produkt nicht in die Umwelt kommen lassen.

Biologisch abbaubar	: Nicht bekannt.
Ökotoxische Information	: Nicht bekannt.
WGK	: 1



Flachdach EPDM Flächen - Nahtpaste

Sicherheitsdatenblatt

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung entsprechend den örtlichen Bestimmungen.

Abfallschlüsselnummer unausgehärtet : 080402
Abfallschlüsselnummer ausgehärtet : 080404

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Seetransport nach GGVSee/IMDG-Code : Nicht zutreffend.
Landtransport nach RID/ADR/GGVS/GGVE : Nicht zutreffend.
Lufttransport nach ICAO/IATA-DGR : Nicht zutreffend.
UN-Nummer : Nicht zutreffend.
Transport Name : Nicht zutreffend.

15. VORSCHRIFTEN

Diese Produkt unterliegt nicht den Etikettierungsanforderungen der EG Direktiven 67/548/EG und 88/379/EG mit Anpassungen.

Gefahr Symbol : Nicht zutreffend.
Enthalt : Enthält Bis-(1.2.2.6.6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
R-Sätze : Nicht zutreffend.
S-Sätze : Nicht zutreffend.
Für professionelle Benutzer : Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

16. SONSTIGE ANGABEN

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist zusammengestellt nach EG Direktive 91/155/EG sowie die Änderungen auf dieser Direktive. Die vorstehende Angaben stützen sich auf unsere Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

nz : nicht zutreffend
 nb : nicht bekannt

